




Frontansicht




Oben


Seite A: mm Seite B: mm Seite C: mm
 Seite S₁*: mm Seite S₂*: mm



Seitenansicht



Detail Y



Kaminglas
 - Kanten umlaufend fein gesäumt
 - Temperaturbeständigkeit min. T=800 °C
 Kaminglas Varianten:
 - 01014plgs 4mm Kaminglas
 - 01014plsr 4mm Kaminglas selbstreinigend optional
 - 01015plgs 5mm Kaminglas optional

*Die Standardbreite der oberen Blende S₁ und Blende S₂ beträgt 25mm. Diese kann auf Wunsch ganz weggelassen werden, oder mit einer Breite von 15mm – 40mm gewählt werden.

		Kamintür Sylt 1 Seitenteil rechts / Griff rechts, mit Lüftungszuführung unten, einbaufertig.			
		Temprix Kamin- & Ofenzubehör Hasenkamp 2 25482 Appen		Teilenummer: 07102S1RR	
	Datum	Name	Farbton Lackierung	RAL 9011	Graphit - Schwarz matt
Bearb.	22.Mai 2008	M. Koziwicz	Material 1	Stahl	kaltgeschmiedet
geprüft	03.Juni 2008	L. Liera	Material 2	Kaminglas	Hochtemperaturbeständig, klare Ausführung
Änderung			Material 3	Kamindichtband	- Tür / Glas 0820225SE - Tür / Rahmen 0820225SE